



NIVOflex®-Stabilo

Das meistverkaufte Scherenpodest

Produktbeschreibung

Ein leichteres Scherenpodest mit Aluminium-Oberrahmen und einem Scherensystem in Stahl-Leichtbauweise für den allgemeinen Veranstaltungsbereich und die Produktpräsentation. Optimale Standsicherheit. Die großvolumigen Fuß-Lastverteiler gewährleisten eine geringe Flächenpreßung und machen das Podestsystem NIVOflex®-Stabilo geeignet für empfindliche Böden. Der Oberrahmen enthält eine integrierte Multifunktionschiene zur Verbindung der Podestelemente untereinander und zum Befestigen von Zubehör wie Blenden, Geländern, Produktbeschreibungen, Behältern für Prospekte und Kataloge, Preisschildern u.a.m. Die 22 mm starke Tragplatte ist in verschiedenen Oberflächen erhältlich.



NIVOflex®-Stabilo. Mehr als 150.000 Podeste sind täglich im Einsatz.

- ❑ **höhenverstellbare Scherenkonstruktion**
- ❑ **schneller Auf-/Abbau. Schrägstellung möglich**
- ❑ **mit verschiedenen Oberflächen lieferbar**
- ❑ **bodenschonende Lastverteiler. Standsicher**
- ❑ **geprüfte Statik nach DIN 4112, 1055, 15920**

Auf- und Abbau

Die Scherenkonstruktion wird bequem per Bowdenzug entriegelt. So läßt sich die gewünschte Höhe schnell bis auf 1 m einstellen, abgestuft in Schritten zu 20 cm (auf Anfrage auch in Theatersteigung 16 2/3 cm). Die Fangvorrichtung rastet dabei hör- und sichtbar ein. Das Podest läßt die Einstellung einer Bühnenschräge zu.

Einsatzgebiete

Veranstaltungsbereich

Produktpräsentation



Führungsschlitten mit Fangvorrichtung.



Höhenverstellung durch Bowdenzug.



Alle Bauteile sind verschraubt.

Technische Daten NIVOflex®-Stabilo

- Abmessungen 2 m x 1 m
- Nutzlast 750 daN/m²
- Maximale Aufbauhöhe 100 cm
- Gewicht 56 kg
- Lagerhöhe 20 cm
- Tragplatte 22 mm