



NIVOflex®-Event. High-Tech-Design. International bewährt.

- höhenverstellbares Steckfußpodest**
- schneller Auf- und Abbau**
- Höhennivellierung möglich (Teleskopbeine)**
- in verschiedenen Oberflächen lieferbar**
- rutschfest mit großflächigen Gummifüßen**
- geprüfte Statik nach DIN 4112**
- Baubuch für Bühnen und Tribünen bis 4 m Höhe**
- GS-Zeichen**



# NIVOflex®-Event

## Das Podest für den professionellen Einsatz

### Produktbeschreibung

Ein extrem leichtes Steckfußpodest mit eloxiertem glattem Oberrahmen für den allgemeinen Veranstaltungsbereich, Produktpräsentationen und den Niveaueingleich bei industriellen Fertigungsabläufen. Die integrierten Verbindungshaken dienen zur Befestigung der Podeste untereinander. Die spezielle Eckausführung kann für Befestigung von Zubehör wie Blenden, Geländern u.a.m. verwendet werden. Klemmung der Steckfüße ohne Werkzeug und sekundenschnell. Die 22 mm starke Tragplatte ist mit verschiedenen Oberflächen erhältlich. Das ideale Podestsystem für Sondermaße und Sonderformen.

### Auf- und Abbau

Schnell und leicht. Bewährte integrierte Kunststoffhaken oder Klemmverbinder gewährleisten eine sichere Verbindung und einfache Handhabung. Die Steckfüße sind ohne zusätzliches Werkzeug montierbar. Die optionalen Teleskopfüße gleichen unebenen Grund, z.B. bei Außeneinsätzen, aus.

### Technische Daten

- Abmessungen 2x1 m
- Sondergrößen auf Anfrage
- Nutzlast 750 daN/m<sup>2</sup> bei gleichzeitiger Zugkraft von 1/10
- Maximale Aufbauhöhe ohne Diagonalaussteifung 1,66 m mit Diagonalaussteifung 4,00 m (gemäß Baubuch)
- Gewicht 29 kg
- Lagerhöhe 9 cm
- Tragplatte 22 cm

### Einsatzgebiete

**Veranstaltungsbereich**

**Produktpräsentation**

**Industrie**