



Klik Bühnensysteme

## Genie SLA Superlift Advantage

**Genie**<sup>®</sup>  
A TEREX COMPANY

Mechanisch teleskopierbarer  
Montagelift für  
Handwerk und Industrie



Genie Superlift Advantage  
SLA 5 | SLA 10 | SLA 15 | SLA 20 | SLA 25

# Der Superlift Advantage

Der Genie Superlift Advantage bietet eine Menge verschiedener Möglichkeiten, zwischen denen Sie wählen können. Stellen Sie sich Ihren Genie Superlift selbst zusammen, in nur 3 Schritten. Sie kaufen das Gerät so, wie Sie es benötigen und wie es Ihren Anforderungen und Wünschen entspricht. Und so einfach geht's:

1

## Wählen Sie Fahrgestell und Mast



### Standard-Fahrgestell

Standard-Fahrgestell mit 5 Hubhöhen. Lieferbar sind: SL A 5 (1,5 m), SL A 10 (3 m), SL A 15 (4,5 m), SL A 20 (6 m) und SL A 25 (7,4 m) Höhe. Die Geräte sind unter härtesten Einsatzbedingungen geprüft und getestet worden. Die geschweißte Stahlkonstruktion der Fahrgestelle garantiert zusätzliche Standsicherheit. Seitlich schwenkbare Ausleger werden beim SL A 20 und SL A 25 serienmäßig mitgeliefert.

### Paletten-Fahrgestell

Palettenfahrgestell mit 3 Hubhöhen. Lieferbar bei den Modellen SL A 5 (1,5 m), SL A 10 (3 m), SL A 15 (4,5 m). Das Paletten-Fahrgestell ist vielseitig und individuell verstellbar. Trotz einfacher Handhabung können Lasten bis 1,27 m Breite gehoben werden. Das Gerät ist perfekt für breite Lasten bei gleichzeitig schmalen Türen. Paletten bis zu 1,20 m Breite können problemlos aufgenommen werden. Das Paletten-Fahrgestell besteht aus der gleichen Stahlkonstruktion wie das Standard-Fahrgestell. Mit den flachen Palettengabeln können Lasten direkt vom Boden aufgenommen werden.

## Zubehör für das Fahrgestell



**Große Transporträder** für leichte Manövrierfähigkeit auf unebenen Böden.



**Schwenkbare seitliche Ausleger mit Lenkrollen** bieten zusätzliche Sicherheit bei schweren Lasten (serienmäßig beim SL A 20 und 25).

## Einfache Handhabung - Höchste Manövrierfähigkeit



**Das Gerät ist problemlos** auf ein Fahrzeug zu verladen und zum Einsatzort zu transportieren.

**Einfach zu lagern** da die Beine problemlos hochgeklappt werden können und das Lastaufnahmemittel schnell demontiert ist.

**Die Vorderräder** sind 10 cm groß und drehbar.

Die 13 cm großen Hinterräder sind standardmäßig mit 4-Punkt-Feststellung sowie mit seitlichen Bremsen ausgestattet.



**Der SL A** kann aufrecht stehend durch Standardtüren geschoben werden und muss weder angekippt noch die Last entfernt werden

2

## 1- Gang oder 2-Gang-Winde.

